

Numer zapytania	Z171/5143/1
Tytuł zapytania	BADANIE RYNKU - TAŚMY PRZENOŚNIKOWE
Kupiec prowadzący:	Kot, Agnieszka
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2026-09-04 12:05:24
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-09-04 12:10:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-09-18 09:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-09-17 09:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Dzień dobry, proszę o wycenę :

Taśma przenośnikowa tkaninowo -gumowa odporna na podwyższoną temperaturę, do przenośników transportujących koks 1400 EP, 1000/4, 8+3,T-110°C; szerokość - 1400 mm, materiał rdzenia - E+P, wytrzymałość - 1000 N/mm, ilość przekładek w rdzeniu - 4, grubość okładki nośnej - 8 mm, grubość okładki bieżnej - 3 mm, temperatura pracy 110°C, ścieralność - max 150 mm³ wg ISO 4649 Metoda A - 140 mb

Taśma przenośnikowa tkaninowo -gumowa odporna na podwyższoną temperaturę, do przenośników transportujących koks 1400 EP, 1000/4, 8+3,T-110°C; szerokość - 1400 mm, materiał rdzenia - E+P, wytrzymałość - 1000 N/mm, ilość przekładek w rdzeniu - 4, grubość okładki nośnej - 8 mm, grubość okładki bieżnej - 3 mm, temperatura pracy 110°C, ścieralność - max 150 mm³ wg ISO 4649 Metoda A - 450mb

Taśma przenośnikowa tkaninowo -gumowa odporna na podwyższoną temperaturę, do przenośników transportujących koks 1200 EP, 800/4, 8+3,T-110°C; szerokość - 1200 mm, materiał rdzenia - E+P, wytrzymałość - 800 N/mm, ilość przekładek w rdzeniu - 4, grubość okładki nośnej - 8 mm, grubość okładki bieżnej - 3 mm, temperatura pracy 110°C, ścieralność - max 150 mm³ wg ISO 4649 Metoda A - 100 mb

Taśma przenośnikowa tkaninowo -gumowa zwykła, do przenośników transportujących koks 1200 EP, 800/4, 5+3,; szerokość - 1200 mm, materiał rdzenia - E+P, klasa L1, wytrzymałość - 800 N/mm, ilość przekładek w rdzeniu - 4, grubość okładki nośnej - 5 mm, grubość okładki bieżnej - 3 mm - 80 mb

Taśma przenośnikowa tkaninowo -gumowa zwykła, do przenośników transportujących koks 1400 EP, 800/4, 5+3,; szerokość - 1400 mm, materiał rdzenia - E+P, klasa L1, wytrzymałość - 800 N/mm, ilość przekładek w rdzeniu - 4, grubość okładki nośnej - 5 mm, grubość okładki bieżnej - 3 mm - 150 mb

Taśma przenośnikowa tkaninowo -gumowa zwykła, do przenośników transportujących koks 1000 EP, 630/4, 5+2,; szerokość - 1000 mm, materiał rdzenia - E+P, klasa L1, wytrzymałość - 630 N/mm, ilość przekładek w rdzeniu - 4, grubość okładki nośnej - 5 mm, grubość okładki bieżnej - 3 mm - 150 mb

bieżnej - 2 mm - 60 mb

Taśma przenośnikowa tkaninowo -gumowa zwykła do przenośników ogólnego przeznaczenia 1400 EP 1000/4 5+3; szerokość - 1400 mm, materiał rdzenia - E+P, klasa L1 wytrzymałość - 1000 N/mm, ilość przekładek w rdzeniu - 4, grubość okładki nośnej - 5 mm, grubość okładki bieżnej - 3 mm - 80 mb

Taśma przenośnikowa tkaninowo -gumowa zwykła do przenośników ogólnego przeznaczenia 1200 EP 1000/4 5+3; szerokość - 1200 mm, materiał rdzenia - E+P, klasa L1 wytrzymałość - 1000 N/mm, ilość przekładek w rdzeniu - 4, grubość okładki nośnej - 5 mm, grubość okładki bieżnej - 3 mm - 110 mb

Taśma przenośnikowa tkaninowo -gumowa zwykła do przenośników ogólnego przeznaczenia 1400 EP 1000/4 5+3; szerokość - 1400 mm, materiał rdzenia - E+P, klasa L1 wytrzymałość - 1000 N/mm, ilość przekładek w rdzeniu - 4, grubość okładki nośnej - 5 mm, grubość okładki bieżnej - 3 mm - 50 mb

Taśma przenośnikowa tkaninowo -gumowa zwykła do przenośników ogólnego przeznaczenia 1400 EP 1000/4 5+3; szerokość - 1400 mm, materiał rdzenia - E+P, klasa L1 wytrzymałość - 1000 N/mm, ilość przekładek w rdzeniu - 4, grubość okładki nośnej - 5 mm, grubość okładki bieżnej - 3 mm (dwa odcinki po 80 mb) - 160 mb

Taśma przenośnikowa tkaninowo -gumowa zwykła do przenośników ogólnego przeznaczenia 1200 EP 1000/4 5+3; szerokość - 1200 mm, materiał rdzenia - E+P, klasa L1 wytrzymałość - 1000 N/mm, ilość przekładek w rdzeniu - 4, grubość okładki nośnej - 5 mm, grubość okładki bieżnej - 3 mm. (w dwóch odcinkach po 225 mb) - 450 mb

Taśma przenośnikowa tkaninowo -gumowa zwykła do przenośników ogólnego przeznaczenia 1200 EP 800/4 5+3; szerokość - 1200 mm, materiał rdzenia - E+P, klasa L1 wytrzymałość - 800 N/mm, ilość przekładek w rdzeniu - 4, grubość okładki nośnej - 5 mm, grubość okładki bieżnej - 3mm. W trzech odcinkach po 25mb - 75 mb

Taśma przenośnikowa tkaninowo -gumowa zwykła do przenośników ogólnego przeznaczenia EP 630/3/5+3/LK/2A - 50 mb

Taśma przenośnikowa tkaninowo -gumowa zwykła do przenośników ogólnego przeznaczenia 14890/ 126/ 650/ EP800/ 4/5+3/L1 - 130 mb

Taśma przenośnikowa tkaninowo -gumowa zwykła do przenośników ogólnego przeznaczenia 1400 EP 1000/4 5+3; szerokość - 1400 mm, materiał rdzenia - E+P, klasa L1 wytrzymałość - 1000 N/mm, ilość przekładek w rdzeniu - 4, grubość okładki nośnej - 5 mm, grubość okładki bieżnej - 3 mm W dwóch odcinkach po 100mb - 200 mb

Taśma przenośnikowa tkaninowo -gumowa zwykła do przenośników ogólnego przeznaczenia 1200 EP 1000/4 5+3; szerokość - 1400 mm, materiał rdzenia - E+P, klasa L1 wytrzymałość - 1000 N/mm, ilość przekładek w rdzeniu - 4, grubość okładki nośnej - 5 mm, grubość okładki bieżnej - 3 mm - 126 mb

Taśma przenośnikowa tkaninowo -gumowa zwykła do przenośników ogólnego przeznaczenia 1200 EP 1000/4 5+3; szerokość - 1200 mm, materiał rdzenia - E+P, klasa L1 wytrzymałość - 1000 N/mm, ilość przekładek w rdzeniu - 4, grubość okładki nośnej - 5 mm, grubość okładki bieżnej - 3 mm - 150 mb

Taśma przenośnikowa tkaninowo -gumowa zwykła do przenośników ogólnego przeznaczenia 1200 EP 1000/4 5+3; szerokość - 1200 mm, materiał rdzenia - E+P, klasa L1 wytrzymałość - 1000 N/mm, ilość przekładek w rdzeniu - 4, grubość okładki nośnej - 5 mm, grubość okładki bieżnej - 3 mm - 220 mb

Taśma przenośnikowa tkaninowo -gumowa zwykła do przenośników ogólnego przeznaczenia 1400 EP 1000/4 5+3; szerokość - 1400 mm, materiał rdzenia - E+P, klasa L1 wytrzymałość - 1000 N/mm, ilość przekładek w rdzeniu - 4, grubość okładki nośnej - 5 mm, grubość okładki bieżnej - 3 mm. W trzech odcinkach po 55mb - 165 mb

Taśma przenośnikowa tkaninowo -gumowa zwykła do przenośników ogólnego przeznaczenia 1200 EP 1000/4 5+3; szerokość - 1200 mm, materiał rdzenia - E+P, klasa L1 wytrzymałość - 1000 N/mm, ilość przekładek w rdzeniu - 4, grubość okładki nośnej - 5 mm, grubość okładki bieżnej - 3 mm. W dwóch odcinkach po 300mb - 600 mb

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	LDR - Procedura kierowania dostawców na Listę Dostawców Rezerwowych.pdf
2.	OWZ_sierpień'26.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	TAŚMY		20	szt.	Pozostałe

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Przeczytałem i akceptuję Ogólne Warunki Zamówienia
2.	Przeczytałem i akceptuję procedurę kierowania dostawców na Listę Dostawców Rezerwowych
3.	Koszt transportu i opakowania: po stronie dostawcy, warunki dostawy zgodnie z regułami DDP Incoterms 2020
4.	Termin związania ofertą 30 dni
5.	Termin płatności 60 dni od dnia wystawienia faktury VAT

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
1.	Termin dostawy w dniach kalendarzowych

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie